

# E450AJ

## Plataforma elevadora articulada

### Especificaciones clave [VER TODAS LAS ESPECIFICACIONES](#)

- Anchura de la máquina : 1.75 m / 6 ft
- Capacidad de la plataforma-Ilimitada : 226.80 kg / 500 lb
- Altura de la plataforma: 13.72 m / 45 ft

### Características principales

- La posibilidad de elegir entre cuatro modelos con alturas de trabajo hasta los 15,50 m y las diversas opciones disponibles aumentan la versatilidad
- Control automático de la tracción de serie que ofrece un mejor rendimiento sobre el terreno y mayor capacidad de maniobra
- Tracción eléctrica directa sumamente eficiente con ciclos de trabajo más largos, que aumenta la productividad
- Emisión de gases cero, que hace que los equipos sean ecológicos

Todos los modelos ▼



## Fuente de alimentación

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Baterías          | 8 x 6V, 370 A-h |
| Electrical System | 48 Volts DC     |

## Datos de rendimiento

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Velocidad de desplazamiento - Plataforma bajada | 5.20 km/h / 3.23 mph |
| Pendiente superable - 2WD                       | 30 %                 |
| Capacidad de la plataforma                      | 230 kg / 507 lb      |
| Capacidad de la plataforma-ilimitada            | 226.80 kg / 500 lb   |
| Rotación                                        | 360 Degrees          |
| Tipo de rotación                                | No-continuo          |
| Radio de giro - Exterior                        | 3.15 m / 10 ft       |

## Datos de dimensiones

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Pendiente superable - 4WD | 0.2 m / 8 in.   |
| Altura de la máquina      | 2.01 m / 7 ft   |
| Longitud de la máquina    | 5.45 m / 21 ft  |
| Anchura de la máquina     | 1.75 m / 6 ft   |
| Dimensiones plataforma A  | 0.76 m / 2 ft   |
| Dimensiones plataforma B  | 1.52 m / 5 ft   |
| Altura de la plataforma   | 13.72 m / 45 ft |
| Giro de cola              | Zero            |
| Distancia entre ejes      | 2.01 m / 7 ft   |

## Especificaciones de alcance

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Rotación horizontal del plumín | 0 Degrees       |
| Alcance horizontal             | 7.24 m / 24 ft  |
| Altura de la plataforma        | 13.72 m / 45 ft |
| Altura de articulación         | 7.70 m / 25 ft  |
| Rotación vertical del plumín   | 144 Degrees     |

## Especificaciones generales

Capacidad - Depósito hidráulico

20 L / 5 gal.

Peso de la máquina

6670 kg / 14705 lb

